



Extrato 1ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 13/2019 Originada do Processo nº 34.257/2018 - Pregão Presencial nº 073/2019. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais permanentes (otoscópio, adipômetro, armário, cadeira e outros materiais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 meses.

Em atendimento ao § 2º, do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata.

DATA DE ASSINATURA: 09/12/2019 VALOR: R\$ 55.347,90 HISTÓRICO - Aquisição de materiais permanentes. ATA: 13/2019 - PP - 073/2019.

STS COMÉRCIO
VAREJISTA
LTDA-EPP

CNPJ:
12.706.257/0001-
42

RUA
DELAMARE, 925
- CENTRO,
CORUMBA - MS,
CEP: 79301-120

Telefone: 3231-
1853

Item	Descrição do Produto/Serviço	UNID	MARCA	QTD	Valor Unitário	Valor Total
	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO					
12	Características: Deve atender aos requisitos mínimos da NR-17.3.3, com encosto com forma levemente adaptada ao corpo para a proteção da região lombar, altura do assento regulável para ajustar-se a altura do usuário, assento plano (sem formato) com a borda frontal; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNID.	MAXSHOP COMERCIO	2	547,00	1.094,00
	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL 12 DERIVAÇÕES					
15	Eletrocardiógrafo portátil com as seguintes características mínimas: Deve executar a aquisição simultânea de 12 derivações, oferecendo registro de cada derivação em papel térmico, no modo automático ou manual; Modo automático: Com aquisição simultânea das 12 derivações; registro automático com duração máxima de 3 seg/derivação; Possibilita ainda a aquisição das derivações, uma a uma, com comando do operador para início do registro; Deverá permitir a centralização automática do traçado de ambas operações; Modo manual: Com registro de qualquer derivação escolhida, com duração comandada pelo operador; Centralização manual do traçado com indicação da posição, através de barra luminosa;	UNID.	EMAI	1	9.795,00	9.795,00

Derivações: DI a V6; Impressão: No próprio equipamento, através de cabeça térmica com traçado de alta resolução; Registro e identificação da derivação, sensibilidade, velocidade e filtro; Velocidade de registro de 25 e 50 mm/seg; Filtros digitais de tremor muscular de rede para 50 ou 60 Hz; Sensibilidade Ajustável entre N/2, N e 2 N; Entrada de sinal externo de 1 V/cm e saída padrão RS 232; Alimentação através de energia 110/220 Volts ou bateria e carregador internos; O equipamento deverá vir acompanhado dos seguintes acessórios mínimos: 01 - Cabo paciente de 10 vias; 06 - Eletrodos precordiais; 04 - Eletrodos de membros, tipo clip; 02 - Rolos de papel de 50 mm; 01 - Fio terra; 01 - Fusível de 0,125 A; 01 - Manual de instruções.

GELADEIRA - REFRIGERADOR/FREEZER - 2 PORTAS

19 Capacidade mínima de 260 litros; 2 portas separadas (1 para freezer e 1 para refrigerador); Portas reversíveis; Função Frost-free (degelo automático no freezer e no refrigerador); Prateleiras internas do refrigerador com altura regulável; Gavetão transparente na parte inferior do refrigerador; Prateleiras na porta do refrigerador; Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros; Iluminação interna no refrigerador; Voltagem 110; Selo Procel de classificação de consumo; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

UNID. ELECTROLUX 1 2.580,00 2.580,00

MASSAGEADOR FISOTERAPÊUTICO

MASSAGEADOR FISOTERAPÊUTICO

Modelo: 110 V - TA 4 Copartiner

. Garantia: 03 meses

. Voltagem: 110V

. Potência: 40w;

. Portátil;

. Leve ;

. Cor: bege;

. somente em 110V;

20 Itens inclusos UNID. AOYAMA 2 574,00 1.148,00

. Bolsa para transporte;

. 5 Ponteiras para massagem;

Dimensões e pesos aproximados

.Produto;

Dimensões: 11.5 cm x 6.5 cm x 7.5 cm (CxLxA)

Peso: 0.518 kg

. Embalagem:

Dimensões: 25.5 cm x 18.0 cm x 10.5 (C x L x A)

Peso: 0.674 kg

REANIMADOR DE SILICONE ADULTO AUTOCLAVÁVEL COM RESERVATÓRIO

Reanimador Adulto confeccionado em silicone autoclavável c/ reservatório p/ oxigênio c/ bojo transparente e inquebrável válvula e segurança e conexão , utilizado para ventilação artificial em primeiros socorros, salas de emergência, unidade de terapia intensiva, anestesia, recuperação pós-anestésica e outras aplicações médicas com as seguintes características:

autoclavável a 121° C e esterilizável a óxido de etileno.

Balão de silicone, auto-inflável, projetado para permitir uma larga faixa de freqüências respiratórias na ventilação manual, o balão possui formato anatômico e conta com uma válvula de entrada de ar/oxigênio em sua parte posterior.

Válvula de segurança que previne acidentes por excesso de pressão, mantendo sobremaneira e segurança da ventilação.

Máscara transparente de formato anatômico. Projetado em conformidade com as normas técnicas internacionais.

25	Máscara:	UNID. PROTEC	1	289,50	289,50
----	----------	--------------	---	--------	--------

Contorno de silicone

autoclavável a 121° C e esterilizável a óxido de etileno.

Tamanho adulto

Corpo de policarbonato transparente.

Válvula

Válvula anti-reinalação que define a inspiração e expiração do paciente.

autoclavável

Com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada.

Válvula de entrada de ar que permite encher o balão do reanimador com ar ambiente.

Válvula de segurança para reservatório de Oxigênio.

Reservatório

Reservatório de Oxigênio com capacidade de no mínimo 1500ml (Não autoclavável)

REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL AUTOCLAVÁVEL COM RESERVATÓRIO

Reanimador infantil confeccionado em silicone autoclavável c/ reservatório p/ oxigênio c/ bojo transparente e inquebrável válvula e segurança e

conexão , utilizado para ventilação artificial em primeiros socorros, salas de emergência, unidade de terapia intensiva, anestesia, recuperação pós-anestésica e outras aplicações médicas com as seguintes características:

autoclavável a 121° C e esterilizável a óxido de etileno.

Balão de silicone, auto-inflável, projetado para permitir uma larga faixa de frequências respiratórias na ventilação manual, o balão possui formato anatômico e conta com uma válvula de entrada de ar/oxigênio em sua parte posterior.

Válvula de segurança que previne acidentes por excesso de pressão, mantendo sobremaneira e segurança da ventilação.

Máscara transparente de formato anatômico. Projetado em conformidade com as normas técnicas internacionais.

26	Máscara:	UNID. PROTEC	1	289,50	289,50
	Contorno de silicone				
	autoclavável a 121° C e esterilizável a óxido de etileno.				
	Tamanho infantil				
	Corpo de policarbonato transparente.				
	Válvula				
	Válvula anti-reinalação que define a inspiração e expiração do paciente.				
	autoclavável				
	Com diafragma do tipo bico-de-pato e válvula de segurança incorporada.				
	Válvula de entrada de ar que permite encher o balão do reanimador com ar ambiente.				
	Válvula de segurança para reservatório de Oxigênio.				
	Reservatório				
	Reservatório de Oxigênio com capacidade de no mínimo 500ml (Não autoclavável).				

Total do Proponente R\$ 15.196,00

SPORTS
EMPÓRIO,
PAPELARIA E
INFORM. LTDA

CNPJ:
24.596.082/0001-
47

RUA FREI
MARIANO, 165,
165 - CENTRO,

CORUMBA - MS,
CEP: 79300-000

Telefone: 3231-
6111 Fax: 3232-
2762

Item	Descrição do Produto/Serviço	UNID	MARCA	QTD	Valor Unitário	Valor Total
3	<p>APARELHO DE TELEFONE S/FIO 2.4 GZ DE COR PRETA</p> <p>APARELHO DE TELEFONE S/FIO 2.4 GZ DE COR PRETA- Identificador de chamadas DTMF e FSK*, VISOR ILUMINADO, com FLASH, Led no fone (tecla ON) para sinalização de carga e campainha, 20 canais com busca automática, registro de até 245 ligações, agenda para 100 nomes e números, bloqueio de chamadas, 1 milhão de códigos digitais de segurança, circuito de redução de ruídos, despertador, função lembrete, 4 tipos de campainha com 2 opções de volume, 3 opções de volume de áudio, 10 memórias de discagem rápida, localizador de fone.</p>	UNID.	INTELBRAS TS10ID	1	273,00	273,00
5	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO - AM4: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES: ALTURA:198CM; LARGURA:90CM; PROFUNDIDADE: 40CM</p>	UNID.	VEGEL	2	770,00	1.540,00
7	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO - AM4: fornecimento e montagem de armário alto em aço, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. DIMENSÕES: altura:198cm; largura:90cm; profundidade: 40cm</p> <p>ARQUIVO CONFECCIONADO EM AÇO; MEDINDO APROXIMADAMENTE (1300 X 460 X 650)MM; TIPO VERTICAL,COM 04 GAVETAS</p> <p>Arquivo confeccionado em aço; medindo aproximadamente (1300 x 460 x 650)mm; tipo vertical,com 04 gavetas; formato "ofício"; para pastas suspensas; com puxadores de aço, porta-etiqueta, fechadura cilíndrica; com chapas de espessura mínima de 0,79mm para a caixa e gavetas e estrutura de 1,27mm, com tratamento antiferrugem e acabamento em tinta sintética na cor cinza, de 1ª qualidade.</p>	UNID.	VEGEL	1	860,00	860,00

CADEIRA FIXA ERGONÔMICA COM ESPALDAR MÉDIO E SEM BRAÇOS

Cadeira fixa com assento interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de no mínimo 15mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 a 60 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Encosto Interno em polipropileno injetado, com espessura de no mínimo 10mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Revestimento Em vinil com no mínimo 1,0 mm de espessura e gramatura aproximada de 510gr/m², com alta resistência à tração. Estrutura: Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado de no mínimo 25,40 x 2,25 mm e placa fixa do assento, fabricada por processo robotizado de solda MIG em chapa de aço estampado de no mínimo 3,35 mm, com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó, com tratamento antiferruginoso (fosfatizante), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 micron, e com propriedade de resistência a agentes químicos. A estrutura possui acoplamento para fixação do suporte para encosto, com sapatas envolvidas injetadas em polipropileno. A cadeira acima especificada segue normas da ABNT, norma 13962 de 2002 onde explicita características conforme abaixo, devendo possuir laudos técnicos emitidos por laboratório de avaliação reconhecido pelas características físicas dimensionais, estabilidade, e estrutura mecânica se enquadrando perfeitamente na norma 13962.

MESA DE REUNIÃO OVAL

Mesa de reunião Oval:

- revestimento em tampos e painéis constituídos em MDP 15mm;

- acabamento fita de 1 mm nos tampos e 0,5 mm no corpo;

- espessura do tampo: 15mm;

- acabamento: fita de borda de 1mm nos tampos e 0,5mm no corpo;

- estrutura: pintura epóxia pó com tratamento antiferrugem;

11		DESIGN OFFICE - ESCRITORIO	4	444,50	1.778,00
----	--	----------------------------------	---	--------	----------

22		SANTO ONOFRE MOVEIS	1	1.580,00	1.580,00
----	--	---------------------------	---	----------	----------

- cores: tabaco;
- cores acabamento: preto;
- dimensões: medidas 160cm ou 200cm larg x 090 prof x 074 alt.

MESA DE TRABALHO SEM GAVETAS

23	Características: tampo de 18mm com bordas em PVC flexível. Medidas aproximadas 0,65 (altura) x 1,52 (largura) x 0,60 (profundidade); Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNID. SANTO ONOFRE MOVEIS	2	749,00	1.498,00
----	---	---------------------------	---	--------	----------

SOFÁ CAMA 3 LUGARES SUEDE MARROM

28	Características: Tipo: Fixo; Material: Espuma com manta de poliéster siliconada; Densidade: Espuma D-23; Tipo de cama: 110 cm; Quantidade de pés: 8 pés; Sistema de montagem: Montado de fábrica; Revestimento: Tecido Suede de Cor marrom; Acompanha: 3 Almofadas na cor do produto; Peso aproximado suportado 120 kg (por pessoa); Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNID. MAIO MOVEIS	1	2.395,00	2.395,00
----	---	-------------------	---	----------	----------

Total do Proponente R\$ 9.924,00

NASSER SAFA
AHMAD-ME

CNPJ:
73.328.999/0001-76

RUA 13 DE
JUNHO Nº 856,
856 - centro,
CORUMBA - MS,
CEP: 79300-040

Telefone: 3232-4267
Fax: 3232-7659

Item	Descrição do Produto/Serviço	UNID MARCA	QTD	Valor Unitário	Valor Total
------	------------------------------	------------	-----	----------------	-------------

ADIPÔMETRO CIENTÍFICO

2	Características: Fabricado no material Aço Carbono Cromado; Resolução: Décimos de Milímetros (decimal); Faixa de Medição: 0 a 85 mm; Tolerância: 5 mm em 85 mm; Deve possuir padrões técnicos de pressão constantes indicados (9,8 g m), com certificado de calibração, utilizando bloco padrão rastreado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração); Acompanha estojo para transporte; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNID. OPUSMAX	1	1.385,00	1.385,00
---	--	---------------	---	----------	----------

ARMARIO VITRINE - 02 PORTAS

6	Armário vitrine, Cor Branca, com 02 portas, estrutura em aço, teto e fundo em chapa de aço n.º 20, laterais e portas de vidro de 3mm de 4 prateleiras de 4mm de espessura tipo yale, pés guarnecidos com ponteiros de borracha, pintada com esmalte sintético após tratamento antiferruginoso e secada em estufa, dimensões aproximadamente: 0,65 m de largura x 0,40 de profundidade x 1,65 de altura.	UNID. SANTA LUZIA 2	1.480,00	2.960,00
---	---	---------------------	----------	----------

CAMA FAWLER COM PAR DE GRADES

13	Estrutura em tubos de aço; leito em chapa de aço; cabeceiras removíveis em tubos de aço redondo; movimentos fawler e trendelemburg (acionados por 2 manivelas cromadas e escamoteáveis); Pés com rodízios de 4"; Pintura epoxi; Dimensões: 2,00m comprimento x 0,80m largura x 0,65m altura; Produto de 1ª qualidade; Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	METALIC UNID. MEDICAL MT 8 202	2.399,50	19.196,00
----	---	--------------------------------------	----------	-----------

ESCADA 02 DEGRAUS PISO ANTIDERRAPANTE

16	Escada de 2 degraus com as seguintes características: Estrutura tubular em aço redondo Piso em madeira revestida com borracha antiderrapante Pés protegidos por ponteiros plásticas Medindo Aproximadamente 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura. De 1ª qualidade	UNID. MED CLEAN 4	185,00	740,00
----	--	-------------------	--------	--------

EXERCITADOR RESPIRATÓRIO

17	Exercitador Respiratório - Características . Modelo: CLASSIC . Garantia: 60 meses . Material: polipropileno; . Dimensões: 13,5x6,9x14,2 cm; . Peso: 182g; . Posicionamento do ponteiro; . 0 - Fácil; . 1 - regular; . 2 - Difícil; . 3 - Muito difícil;	UNID. REPIRON CLASSIC NCS 20	54,99	1.099,80
	Itens inclusos . 01 Corpo montado; . 01 Bocal;			

. 01 Mangueira;

Dimensões e pesos aproximados

. Produto:

Dimensões: 7.0 cm x 13.5 cm x 14.5 cm (CxLxA)

Peso: 0.15 kg

. Embalagem:

Dimensões: 8.0 cm x 15.0 cm x 15.0 cm (CxLxA)

Peso: 0.19 kg

FLUXÔMETRO COM VÁLVULA REGULADORA PARA OXIGÊNIO

18	Deve servir em qualquer cilindro. Deve acompanhar frasco umidificador de 250 ml. Deve possuir Rosca no padrão ABNT 218-1; Produto de 1ª qualidade.	UNID. PROTEC	6	417,50	2.505,00
----	--	--------------	---	--------	----------

MESA AUXILIAR TIPO MAYO

21	MESA AUXILIAR TIPO MAYO - utilizada para auxiliar em procedimentos cirúrgicos. Coluna em tubo redondo de aproximadamente 1' de diâmetro e 1,25mm de espessura, de parede em aço inoxidável, altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna, equipada com bandeja de aço inox com aproximadamente 3' de diâmetro, revestido de borracha.	UNID. RENASCER MOVEIS	1	487,50	487,50
----	---	-----------------------	---	--------	--------

OTOSCÓPIO INFANTIL

24	OTOSCÓPIO INFANTIL-embalada originalmente pelo fabricante com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote, de 1ª qualidade.	UNID. MIKATOS	1	695,00	695,00
----	--	---------------	---	--------	--------

SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO - AUTOMÁTICA

27	Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes; Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos; Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto; Área de selagem em aço inoxidável; Aquecimento uniforme em toda a área de selagem; 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem; Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação; Não necessita manutenções; Especificações técnicas: Alimentação: 127 ou 220 V; Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minuto; Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos; Dimensões do produto: 36 x 11 x 6,5 cm (C x A x L); Dimensões da embalagem: 39 x 11,5 x 7 cm (C x A x L); Potência: 50 W; Área de selagem: 30 CM x 14 MM (C x L); Área Selada: 25 CM x 10 MM (C x L); Peso do produto: 1,085 Kg; Peso do produto embalado: 1,200 kg; Registro na ANVISA: Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260; Produto de 1ª qualidade. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	UNID. SELABEM	2	579,80	1.159,60
----	---	---------------	---	--------	----------

Total do
Proponente R\$ 30.227,90

Corumbá, 12 de março de 2020

Rogério dos Santos Leite

Secretário Municipal de Saúde

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 369cbc8b

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>